

KVK Silent 315

Kanalfläkt, isolerad, cirkulär kanalanslutning, AC

Artikelnummer: [92163](#)

Variant: 230V 1~ 50Hz



Isolerad boxfläkt med cirkulär anslutning och servicelucka

- Låg ljudnivå, isolering med hög densitet
- Kompakt design
- Enkel installation, underhåll och service
- Anpassad för behovsstyrd ventilation
- Korrosivitetsklass C4

Höljet är tillverkat av Alu-zink plåt i korrosivitetsklass C4 isolerat med tjock mineralullisolering som har hög densitet, motsvarande EI30. En servicelucka med förskruvning och gångjärn med sprintar gör rengöring och service enkel.

KVK Silent kan behovsstyras via givare och reglering för CO₂, temperatur, fukt, närvaro och VAV mm, eller manuellt steglöst med tyristor eller med 5-stegs transformator.

För att skydda fläkten har fläktmotorn integrerat termokontaktmotorskydd som bryter strömmen vid överhettning, återställning sker genom att manuellt bryta nätspänningen.

KVK Silent kan installeras i vilken position som helst.

FK monteringsklämma (tillbehör) möjliggör enkel installation och demontering och förhindrar överföring av vibration till kanalen.



Ecodesign

Produkt	
Företagsnamn	Systemair
Produktnamn	KVK Silent 315

Ecodesign		
Enligt ErP	2018	
Deklarerad typ av produkt	NRVU	
Typ av drivenhet	Extern MSD eller VSD	
Typ av aggregat	UVU	
Typ av värmeåtervinningssystem	Ingen	
Termisk verkningsgrad (UVU)	Inte tillämplig	
Nominellt flöde	0,382	m³/s
Effekt, nominellt flöde	0,251	kW
Nominellt tryck	220	Pa
Fläktverkningsgrad	33,5	%
Externt läckage	0,1	%
Ljudeffektsnivå LWA	48	dB(A)