

KVK Silent 500

Kanalfläkt, isolerad, cirkulär kanalanslutning, AC

Artikelnummer: 92166

Variant: 230V 1~ 50Hz



Isolerad boxfläkt med cirkulär anslutning och servicelucka

- Låg ljudnivå, isolering med hög densitet
- Kompakt design
- Enkel installation, underhåll och service
- Anpassad för behovsstyrd ventilation
- Korrosivitetsklass C4

Höljet är tillverkat av Alu-zink plåt i korrosivitetsklass C4 isolerat med tjock mineralullisolering som har hög densitet, motsvarande EI30. En servicelucka med förskruvning och gångjärn med sprintar gör rengöring och service enkel.

KVK Silent kan behovsstyras via givare och reglering för CO₂, temperatur, fukt, närvaro och VAV mm, eller manuellt steglöst med tyristor eller med 5-steps transformator.

För att skydda fläkten har fläktmotorn integrerat termokontaktmotorskydd som bryter strömmen vid överhettning, återställning sker genom att manuellt bryta nätspänningen.

KVK Silent kan installeras i vilken position som helst.

FK monteringsklämma (tillbehör) möjliggör enkel installation och demontering och förhindrar överföring av vibration till kanalen.



Ecodesign

Produkt

Företagsnamn

Systemair

Produktnamn

KVK Silent 500

Ecodesign

Enligt ErP	2018
Deklarerad typ av produkt	NRVU
Typ av drivenhet	Extern MSD eller VSD
Typ av aggregat	UVU
Typ av värmeåtervinningssystem	Ingen
Termisk verkningsgrad (UVU)	Inte tillämplig
Nominellt flöde	0,751 m ³ /s
Effekt, nominellt flöde	0,72 kW
Nominellt tryck	388 Pa
Fläktverkningsgrad	40,5 %
Externt läckage	0,1 %
Ljudeffektsnivå LWA	55 dB(A)