

KVK Silent 315 EC

Kanalfläkt, isolerad, cirkulär kanalanslutning, EC

Artikelnummer: 92172

Variant: 230V 1~ 50/60Hz



Isolerad boxfläkt med cirkulär anslutning och servicelucka

- Låg ljudnivå, isolering med hög densitet
- Kompakt design
- Enkel installation, underhåll och service
- Anpassad för behovsstyrd ventilation
- Korrosivetsklass C4

Höljet är tillverkat av Alu-zink plåt i korrosivetsklass C4 isolerat med tjock mineralullisolering som har hög densitet, motsvarande EI30. En servicelucka med förskruvning och gångjärn med sprintar gör rengöring och service enkel.

KVK Silent kan behovsstyras via givare och reglering för CO₂, temperatur, fukt, närvaro och VAV mm, eller med separat manuell reglering, steglös eller med 5-steps potentiometer. Möjlighet till kommunikation via Modbus

För att skydda fläkten har fläktmotorn integrerat termokontaktmotorskydd som bryter strömmen vid överhettning, återställning sker genom att manuellt bryta nätspänningen.

KVK Silent kan installeras i vilken position som helst.

FK monteringsklämma (tillbehör) möjliggör enkel installation och demontering och förhindrar överföring av vibration till kanalen.



Ecodesign

Produkt

Företagsnamn

Systemair

Produktnamn

KVK Silent 315 EC

Ecodesign

Enligt ErP	2018
Deklarerad typ av produkt	NRVU
Typ av drivenhet	Integrerad VSD
Typ av aggregat	UVU
Typ av värmeåtervinningssystem	Ingen
Termisk verkningsgrad (UVU)	Inte tillämplig
Nominellt flöde	0,384 m ³ /s
Effekt, nominellt flöde	0,519 kW
Nominellt tryck	571 Pa
Fläktverkningsgrad	42,2 %
Externt läckage	0,2 %
Ljudeffektsnivå LWA	51 dB(A)