

SAVE VTC 700 L

Flera valbara kontrollalternativ

Artikelnummer: 488845

Variant: Planfilter Standard-kit



OBS! SAVE TOUCH och CONNECT går inte att beställa för närvarande. Vi erbjuder därför en lösning med SAVE LIGHT som kontrollpanel samt ett lån av SAVE TOUCH, som är till för driftsättning och konfigurering av aggregatet. Kontakta ditt säljkontor eller vår support som kan hjälpa er med ytterligare information om möjligheterna.

Fördelar:

- Högeffektiv motströmsvärmexlare med EC-fläktar
- Behovsstyrd reglering med inbyggd fuktsensor
- Automatisk avfrostning
- Olika kontrollpanelsalternativ att välja mellan
- Lättåtkomligt anslutningskort för enkel anslutning av tillbehör
- Modbus-kommunikation RS-485 som standard
- Passivhus- och Euroventcertifierat

För att beräkningen under Prestanda-fliken nedan ska bli rätt måste rätt filter-kit väljas under rullisten där det står Varianter.

Aggregatet levereras alltid med 145849 PF STD kit (F7/ePM1 60% tilluft och M5/ePM10 50% frånluft).

Andra filteralternativ beställs som tillbehör.

Filter-kit:

145849 *PF STD kit (F7/ePM1 60% supply and M5/ePM10 50% extract)

145924 *PF OPT kit 1 (tillbehör) (F8/ePM1 70% tilluft och M5/ePM10 50% frånluft)

317703 *BF OPT kit 2 (tillbehör) (F7/ePM1 60% tilluft och M5/ePM10 50% frånluft)

* PF = Panelfilter, BF = Påsfilter

Kontrollpanel:

Vid beställning måste något av kontrollpanelsalternativen väljas och det alternativ man valt beställs som tillbehör.

6 meter kabel för kontrollpanelen ingår i enheten.

- SAVE LIGHT - kontrollpanel för grundläggande funktioner som luftflödesreglering, allmänt larm och filterbytesindikering.
- SAVE TOUCH - kontrollpanel med pekskärm och full tillgång till alla funktioner och inställningar. Hemskärmen visar information som luftflöde, temperatur, luftkvalitet och aktiva funktioner. Du kan välja mellan MANUAL- och AUTO-läge eller välja önskade inställningar från de förkonfigurerade användarlägena och mycket mer.
- SAVE CONNECT – Styrlösning för ditt inomhusklimat via Systemairs mobilapplikation och Internet Access Module för uppkoppling till husets wifi-nätverk ger trådlös styrning av SAVE-enheten. Den mobila applikationen speglar funktionaliteten på SAVE TOUCH-kontrollpanelen och låter dig komma åt alla kontrollfunktioner på din smartphone, surfplatta eller dator.

Eftervärmare:

Aggregatet har ingen inbyggd eftervärmare som standard utan värmare måste väljas som tillbehör vid beställning. Välj mellan elektrisk värmare eller vattenbatteri. EL-värmare finns för montage inuti aggregatet. För kanalanslutning finns både el- och vattneftervärmare som tillbehör.

SAVE VTC 700 är ett toppanslutet FTX-aggregat anpassat för ventilation av större hus och lägenheter med en yta upp till 500 m². Finns i både vänster- och högerutförande.

Aggregatet ska installeras stående på golv och helst i ett förråd eller tvättstuga.

SAVE VTC 700 har hölje i vitlackerad dubbelplåtskonstruktion med mellanliggande isolering. Enheten är utrustad med en högeffektiv



motströmsvärmväxlare. Energieffektiva fläktar med EC-motorer samt lågtrycksfilter minskar energianvändningen och säkerställer lågt SFP-värde (Specific Fan Power) och låg ljudnivå. Den inbyggda fuktigivaren i frånluft kan användas för behovsstyrd fuktreglering.

Enheten har automatisk avfrostningsfunktion med 3 olika lägen att välja mellan beroende på inomhusmiljön och utomhusförhållandena. I täta hus/passivhus där obalanserat luftflöde inte är tillåtet arbetar enheten ner till 0 °C utan förvärmare. När luftflödesobalans tillåts arbetar enheten ner till -3 °C utan förvärmare. Med förvärmaren arbetar enheten ner till -20 °C. Förvärmaren och en CB-förvärmarsats kan beställas som tillbehör. Externt anslutningskort möjliggör enkel inkoppling och installation av externa sensorer samt externa värmare/kylare och andra tillbehör.

Ecodesign

Produkt	
Företagsnamn	Systemair
Produktnamn	SAVE VTC 700 L

Standardaggregat		
Enligt ErP	2018	
Specifik energianvändning (SEC)	-40,1	kWh/(m².a)
SEC Kall	-83,6	kWh/(m².a)
SEC Varm	-15,2	kWh/(m².a)
SEC Klass	A	
Deklarerad typ av produkt	RVU	
Typ av aggregat	BVU	
Typ av drivenhet	Integrerad VSD	
Typ av värmeåtervinningssystem	Rekuperativ	
Termisk verkningsgrad	87	%
Maxflöde	856	m³/h
Max effekt	318	W
Ljudeffektsnivå LWA	42	dB(A)
Referensflöde	0,166	m³/s
Referenstryckskillnad (Ps ref)	50	Pa
Specificerad tillförd effect (SPI)	0,219	W/(m³/h)
Styrfaktor (CTRL)	0,85	
Kanalansluten (MISC)	1,1	
Motor och drivenhet (x-värde)	2	
Extern läckage	2	%
Internt läckage	1	%
Typ av produkt	RAHU/AAHE	
Årlig elförbrukning (AEC average)	243	kWh
Årlig elförbrukning (AEC cold)	781	kWh
Årlig elförbrukning (AEC warm)	198	kWh
Årlig besparing (AHS Average)	4 548	kWh/a
Årlig besparing (AHS Cold)	8 898	kWh/a
Årlig besparing (AHS Warm)	2 057	kWh/a

Enheter med lokal behovsstyrning		
Enligt ErP	2018	
Specifik energianvändning (SEC)	-43	kWh/(m².a)
SEC Kall	-87,2	kWh/(m².a)
SEC Varm	-17,6	kWh/(m².a)
SEC Klass	A+	
Deklarerad typ av produkt	RVU	
Typ av aggregat	BVU	
Typ av drivenhet	Integrerad VSD	
Typ av värmeåtervinningssystem	Rekuperativ	
Termisk verkningsgrad	87	%
Maxflöde	856	m³/h
Max effekt	318	W
Ljudeffektsnivå LWA	42	dB(A)
Referensflöde	0,166	m³/s
Referenstryckskillnad (Ps ref)	50	Pa
Specificerad tillförd effect (SPI)	0,219	W/(m³/h)
Styrfaktor (CTRL)	0,65	
Kanalansluten (MISC)	1,1	
Motor och drivenhet (x-värde)	2	
Extern läckage	2	%
Internt läckage	1	%
Typ av produkt	RAHU/AAHE	
Årlig elförbrukning (AEC average)	161	kWh
Årlig elförbrukning (AEC cold)	699	kWh
Årlig elförbrukning (AEC warm)	116	kWh
Årlig besparing (AHS Average)	4 631	kWh/a
Årlig besparing (AHS Cold)	9 060	kWh/a
Årlig besparing (AHS Warm)	2 094	kWh/a