

KFB 140 S Kryddhyllefläkt

Artikelnummer: 1994

Variant: 230V 1~ 50Hz



Kryddhyllefläkt för placering i kök

- Frånluftsanslutning möjlig från vänster och höger sida.
- Låg ljudnivå
- Service- och användarvänlig
- Styrs via spiskåpa eller separat transformator
- Integrerad termokontakt

Fläkten är avsedd att monteras på vägg bakom kryddhyllan i köket och styrs då av spiskåpa. Den kan även monteras i t.ex. tvättstuga och styrs då av en separat transformator.

Både spiskåpan och transformatorn är försedda med snabbkontakt för enkel montering tillsammans med kryddhyllefläkten.

Fläktpaketet med motor sitter i locket och kan vid behov tas loss för service.

Vid rengöring lossas fläkthjulet och diskas i maskin eller för hand.



Ecodesign

Produkt	
Företagsnamn	Systemair
Produktnamn	KFB 140 S
Standardaggregat	
Enligt ErP	2016
SEC Klass	F
Deklarerad typ av produkt	RVU
Typ av aggregat	UVU
Typ av drivenhet	Extern MSD eller VSD
Typ av värmeåtervinningssystem	Ingen
Termisk verkningsgrad (UVU)	Inte tillämplig

Enheter med lokal behovsstyrning		
Enligt ErP	2018	
Specifik energianvändning (SEC)	-24,4	kWh/(m².a)
SEC Klass	-51,4	kWh/(m².a)
SEC Kall	-8,9	kWh/(m².a)
SEC Varm	C	
Deklarerad typ av produkt	RVU	
Typ av aggregat	UVU	
Typ av drivenhet	Extern MSD eller VSD	
Typ av värmeåtervinningssystem	Ingen	
Termisk verkningsgrad	Inte tillämplig	
Maxflöde	292	m³/h
Max effekt	88	W
Ljudeffektsnivå LWA	44	dB(A)
Referensflöde	0,0567	m³/s
Referenstryckskillnad (Ps ref)	50	Pa
Specificerad tillförd effect (SPI)	0,24	W/(m³/h)
Styrfaktor (CTRL)	0,65	
Kanalansluten (MISC)	1,1	
Motor och drivenhet (x-värde)	1,5	
Extern läckage	5	%
Årlig elförbrukning (AEC average)	158	kWh
Årlig elförbrukning (AEC cold)	158	kWh
Årlig elförbrukning (AEC warm)	158	kWh
Årlig besparing (AHS Average)	2 830	kWh/a
Årlig besparing (AHS Cold)	5 536	kWh/a
Årlig besparing (AHS Warm)	1 280	kWh/a

Energiklassmärkning

Energiklass, Lokala krav

