

## HERU 70 K EC - ECODESIGN DATA

Parameter	Värde	Enhet
(a) Tillverkare	Östberg	-
(b) Modellkod	See column heading	-
(c) SEC-värde	-37.3	kWh/m <sup>2</sup>
SEC-klass	A	-
(d) Deklarerad typ	RVU / BVU	-
(e) Typ av drivenhet	Variable speed drive	-
(f) Typ av värmeåtervinning	Regenerative	-
(g) Termisk verkningsgrad	82%	%
(h) Max. luftflöde (@100Pa)	290	m <sup>3</sup> /h
(i) Effekt vid max. luftflöde	209	W
(j) Ljudeffektnivå	47	dB LwA
(k) Referensflöde	0.065	m <sup>3</sup> /s
(l) Referenstryckskillnad	50	Pa
(m) SPI (Specifik tillförd effekt)	0.60	W/(m <sup>3</sup> /h)
(n) Typ av styrning/ctrl faktor	Local demand control/0.65	-
(o) Yttre (och inre) läckfaktorer	N/A (3)	%
(p) Blandningsgrad	N/A	-
(q) Visuellt filtervarning	N/A	-
(r) Instruktion tillufts-/frånluftsgaller	See manual	-
(s) Demonteringsinstruktioner	<a href="http://www.ostberg.com">www.ostberg.com</a>	-
(t) Luftflödeskänslighet	N/A	-
(u) Lufttäthet	N/A	m/s
(v) AEC (årlig elförbrukning)	320	kWh
(w) AHS genomsnitt (årlig uppvärmningsbesparing)	4562	kWh
AHS varmare	2063	kWh
AHS kallare	8924	kWh