

RS 80-50 L3 sileo

Kanalfläkt med rektangulär anslutning

Artikelnummer: 39634

Variant: 400 V 3~ 50 Hz



Kanalfläktar med rektangulär anslutning och servicelucka

- Spänningsreglerbar
- Inbyggd termokontakt
- Kan monteras i valfritt läge
- Underhållsfri och driftsäker

RS har fläkthjul med bakåtböjda skovlar och underhållsfri ytterrotomotor. Fläkten har motor och fläkthjul monterat på luckan för enkel rengöring och service.

Fläkten kan behövsstyras via givare och reglering för t.ex. CO₂, temperatur, fukt, närvaro och VAV, Se tillbehörslista.

För att skydda motorn mot överhettning har fläkten inbyggd termokontakt med utdragna ledare för anslutning till motorskydd.

Fläktarna kan monteras i valfritt läge och är lätta att montera med hjälp av dukstosar. Höljet är tillverkat av galvaniserad stålplåt.



Ecodesign

Produkt

Företagsnamn

Systemair

Produktnamn

RS 80-50 L3 V-wheel rec. fan

Ecodesign

Enligt ErP	2018
Deklarerad typ av produkt	NRVU
Typ av drivenhet	Extern MSD eller VSD
Typ av aggregat	UVU
Typ av värmeåtervinningssystem	Ingen
Termisk verkningsgrad (UVU)	Inte tillämplig
Nominellt flöde	1,182 m ³ /s
Effekt, nominellt flöde	1,199 kW
Nominellt tryck	495 Pa
Fläktverkningsgrad	47 %
Externt läckage	5 %
Ljudeffektsnivå LWA	73 dB(A)