

Airwell

Essén
Company

Presenterar:

MFH

2,93 - 3,52 kW

Portabelt luftkonditioneringsaggregat.
Perfekt för hemmet & kontoret. Med ett kompakt
utförande, hög kvalitet, smakfull formgivning
och låg ljudnivå. MFH är försedd med automatisk
återstart efter strömbortfall.



B99295R1

Effektiva lösningar från Essén Company AB



Medlem i
skif
Svenska Kylimportörers Förening

CONDENSING UNITS

DATAKYLA

FLÄKTKONVEKTORER

FUKTARE

KOMFORTKYLA

PORTABEL KYLA

VATTENKYLDA

VÄRMEPUMPAR

VÄTSKEKYLARE

MODELL MFH		09	12
KYLEFFEKT ¹⁾	kW	2,93	3,52
ARBETSOMRÅDE	°C	17-35	17-35
AVFUKTNINGSKAPACITET	l/h	1,6	1,8
LUFTFLÖDE		370	370
Fläkthastigheter	m³/h	3	3
ELEKTRISKA DATA ²⁾			
Elanslutning 1-fas 230 V 50 Hz		•	•
Effektbehov, kyla nominell	kW	0,95	1,36
Rekommenderad säkring, trög	A	10	10
LJUDNIVÅ ³⁾			
Inomhusdel Lågfart	dBA	50	50
Inomhusdel Högfart	dBA	52	52
KONDENSORLUFTSLANG			
längd med slangansl. och utloppmunstycke Ø	mm	1400	1400
KONDENSVATTENDRÄNERING			
-Pumpar ut via kondensluften		•	•
-Pumpar ut till avlopp		•	•
DIMENSIONER			
Inomhusdel Bredd	mm	467	467
Djup	mm	397	397
Höjd	mm	765	765
VIKT	Inomhusdel / utomhusdel	32	33
STANDARDUTRUSTNING			
Fjärrkontroll	tum	•	•
FYLLNADSMÄNGD KÖLDMEDIUM R290	g	210	220
Reservation för eventuella ändringar			

1) Kylkapacitet angiven vid: Inomhus +27°C/+19°C - Omgivande utomhustemperatur +35°C/+24°C (torr/våt bulb).

2) All yttre elanslutning och avsäkring måste vara utförd enligt lokala föreskrifter.

3) Ljudnivån är uppmätt 1 meter från aggregatet.

B99295R1